



Caractéristiques Philips Panneau LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 865  
Lumière Du Jour | 60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 249470                              |
| EAN                          | 8720169516533                       |
| Code Fabricant               | 911401875385                        |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400lm                         |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.4                              |
| Indice de Protection        | IP40/IP20                          |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                           |
| Facteur de puissance        | >0.90                              |
| Référence Article           | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

